


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strength (kg)	包装 packing	相关认证
31-HIWA-GT-370I	束线带S	GT-370I	370	3.6	102	18.2		



材质: 采用UL认证材料66, 额定电压94V-2, 阻燃, 耐酸碱, 绝缘性好, 不老化, 承受力强。

温度: 可达85℃。

颜色: 各种颜色皆可定制

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿  
无封洞, 无气泡



DIMENSION	TOLERANCES	REVISION RECORD				DATE	
		LTR.	NEW PART	DWG. BY	CHK. BY	DATE	
0.0	±0.2	A	NEW PART	william	yan wang	2008	
0.00							
FIRST ANGLE PROJ							
DWG. BY	<i>Lin Liang</i>	UNIT	mm				
CHK. BY	<i>william</i>	REV.	A				
APP. BY	<i>wang yan</i>	DWG. NO.	HIWA/OR-JZ-31-HIWA-370I				

未经并受权不得修改和复印  
该知识产属于技术质量部

惠华  
HIWA  
苏州惠华电子科技有限公司