


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strength (kg)	包装 packing	相关认证
31-HIWA-GT-450HD	束线带S	GT-450HD	450	7.6	132	54.4		



材质: 采用UL认证材料66, 额定电压94V-2, 耐酸、耐碱、绝缘性好, 不老化, 承受力强。

温度: 可达85℃。

颜色: 各种颜色皆可定制

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿
无封洞, 无气泡



DIMENSION	TOLERANCES		LTR.	NEW PART	DWG. BY	CHK. BY	DATE	DWG. BY	UNIT
	0.0	±0.2						<i>liu liang</i>	mm
0.00			A		<i>qullian</i>		CHK. BY	REV.	
					<i>qullian</i>		APP. BY	DWG. NO.	
					<i>qy wang</i>		<i>wang zhiyan</i>	HIWA/QR-JZ-31-HIWA-450HD	
					<i>2008</i>				
FIRST ANGLE PROJ									

未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司