


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strength (kg)	Hole Diameter (mm)	Panel Thickness (mm)	相关认证
31-插销-HS-03*100(新模)	插销式束线带	GTP-110MA新模 T2	110	2.5	22	8.1	Φ4.8	~2.4	



产品说明：适合工业及一般家电产品之电源线捆绑及固定用；  
 先将机板钻孔，然后把扎带插入孔径，再将电线扎紧即可。  
 材质：尼龙，UL耐燃等级94V-2  
 颜色：白色（或各种颜色皆可定制）

技术要求：

有光泽，手感好，无掉齿  
 无封洞，无气泡，无飞边



未经授权不得修改和复印  
 该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES						DWG. BY	UNIT	mm
0.0 0.00	±0.15						liu liang	REV.	A
							sullivan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-31 -插销-HS-03*100新模
							wang zhiyan		
FRIST ANGLE PROJ		A	NEW PART	sullivan	zy.wang	2012/02/08			
		LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE	HIWA 苏州惠华电子科技有限公司		