



料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	铁板孔径 mounting hold A (mm)	内径 inside diameter B (mm)	覆盖 head diameter C (mm)	高度 height D (mm)	包装packing	相关认证
27-SB 3000-39	扣式护线套	SB 3000-39	76.2	62.7	80.0	19.1		



材质：符合UL94-2要求的尼龙66；  
用途：使粗劣的铁孔变成圆滑的出线孔，各种电线电缆之保护及绝缘；  
用法：不需工具，只要用手轻轻一压，即可完成装配  
公差：±0.3mm

1. 国际认证：UL:E107293 CSA:LR66162

DIMENSION	TOLERANCES					DWG. BY	CHK. BY	DATE	UNIT
0.0 0.00	±0.30								mm
FRIST ANGLE PROJ		A	NEW PART	<i>ullian</i>	<i>yh wang</i>	<i>2009/08</i>			
		LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE			
		APP. BY	CHK. BY	DWG. NO.	HIWA/OR-JZ-27-SB 3000-39				

未经许可不得修改和复印  
该知识产权属于技术质量部

**HIWA** 惠华苏州惠华电子科技有限公司