



料号 Part NO.	型号 Part NO.	尺寸 Dimensions			适用范围 Use range	额定气压规格 Electrical ratings	安规认证 Approval
		A (mm) ± 0.2	B (mm) ± 0.2	C (mm) ± 1			
48-CE-1	CE-1	2.6	7.8	18	#22-#18AWG C u	电压: 300 Volt Max 温度: 105° C	UL CSA CQC



材质: 欣壳: 尼龙66 工程塑料, 防火等级94V-2, 绝缘性不易老化。
 工具: 气动工具MR-30A, 手动工具
 AK-25, AK-28, IZUMI#7A
 认证: 通过UL 列名, CSA及CQC 认证。
 用途: 用于各种电器产品, 灯饰, 家庭配线等接线器材。
 颜色: 白色 (原色)



未经并受权不得修改和复印
 该知识产属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES					DWG. BY <i>lia liang</i>	UNIT mm
		0.0	±0.15				
0.00					CHK. BY <i>allian</i>	REV.	A
FIRST ANGLE PROJ		A	NEW PART	<i>allian</i>	<i>yan wang</i>	APP. BY <i>wang shuyuan</i>	DWG. NO. HIWA/QR-JZ-48-CE-1
		LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE 2009/08	

HIMA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司